



201812052078

检测报告

报告编号: BG210625GX130

项目名称: 湘西高新区 2021 年度水质监测 (6 月)

检测类别: 委托检测

委托单位: 湘西高新区生态环境局

报告日期: 2021 年 6 月 25 日

湘西三智检测有限公司

(检验检测专用章)

检验检测专用章

43310110000565



检测报告说明

1. 本报告未加盖本公司检验检测专用章无效，无骑缝章无效。
2. 本报告未加盖资质认定标志（CMA）出报告时，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
3. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。
4. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十日内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
5. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品分析数据负责，不对样品来源负责，对监测结果可不作评价。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
7. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
8. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于各类商品广告。

公司地址： 湖南省湘西经济开发区长潭路9号2楼

公司邮编： 416000

公司电话： 0743-8532388

公司传真： 0743-8532388

报告编号: BG210625GX130

一、基本信息

表 1-1 基本信息

项目名称	湘西高新区2021年度水质监测	委托单位	湘西高新区生态环境局
受测单位	万溶江(高新区河段)	采样地点	万溶江(高新区河段)上下游两个点
采样日期	2021年6月1日、6月17日	分析日期	2021年6月1日至6月22日
检测单位	湘西三智检测有限公司	检测类别	委托检测
备注	检测结果的不确定度: 无 偏离标准方法情况: 无 非标方法使用: 无 分包情况: 以*标识分包项目 是否有分包: 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他: 检出结果小于检测方法最低检出限, 用检出限加“L”表示。		

二、检测内容

表 2-1 检测内容

污染源类别	检测点位	点位数 (个)	检测指标	采样频次
地表水	万溶江(高新区河段)上、下游两个点	2	水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、铅、铜、锌、镉、砷、汞、硒、氟化物、六价铬、挥发酚、氰化物、硫化物、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、铁、锰(29项)	1次/天
备注	检测内容由委托方指定			

三、检测分析方法及分析仪器

表 3-1 检测方法及仪器

(一) 样品采集				
类别		采集方法		
地表水		《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002		
(二) 分析方法				
类别	检测项目	检测方法与方法来源	仪器型号及编号	检出限
地表水	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB 13195-91	水温计 SZ-YB-03	/
	pH	《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)便携式pH计法	便携式PH/电导率/溶解氧仪 SX836/SZ-YB-034	/
	溶解氧	《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)便携式溶解氧仪法	便携式PH/电导率/溶解氧仪 SX836/SZ-YB-034	/
	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB 11892-1989	/	0.5mg/L
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	COD 消解仪 LB-101C/SZ-YB-018	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	紫外分光光度计 UV755B/SZ-YB-015	0.025 mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989	紫外分光光度计 UV755B/SZ-YB-015	0.01mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	紫外分光光度计 UV755B/SZ-YB-015	0.05mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-70F/SZ-YB-024	0.5mg/L
	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB 7475-87	石墨炉原子吸收分光光度计 AA-6880G/SZ-YB-012	0.002mg/L
	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB 7475-87	火焰原子吸收分光光度计 AA-6300/SZ-YB-013	0.001mg/L
	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB 7475-87	火焰原子吸收分光光度计 AA-6300/SZ-YB-013	0.05mg/L

镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB 7475-87	石墨炉原子吸收分光光度计 AA-6880G/SZ-YB-012	0.0001mg/L
砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8220/SZ-YB-011	0.0003mg/L
汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8220/SZ-YB-011	0.00004mg/L
硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8220/SZ-YB-011	0.0004mg/L
氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB 7484-87	离子计-磁力搅拌器 PXSJ-216/SZ-YB-016	0.05mg/L
六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB 7467-1987	紫外分光光度计 UV755B/SZ-YB-015	0.004mg/L
挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009	紫外分光光度计 UV755B/SZ-YB-015	0.0003mg/L
氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ 484-2009	紫外分光光度计 UV755B/SZ-YB-015	0.001mg/L
硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 16489-1996	紫外分光光度计 UV755B/SZ-YB-015	0.005mg/L
石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》 HJ 970-2018	紫外分光光度计 UV755B/SZ-YB-015	0.01mg/L
阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB 7494-1987	紫外分光光度计 UV755B/SZ-YB-015	0.05mg/L
*粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018	生化培养箱 SHP-250	20MPN/L
*硫酸盐	《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-2800	0.018mg/L
*硝酸盐	《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-2800	0.016mg/L

报告编号: BG210625GX130

	*氯化物	《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-2800	0.007mg/L
	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB 11911-89	火焰原子吸收分光光度计 AA-6300/SZ-YB-013	0.03mg/L
	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB 11911-89	火焰原子吸收分光光度计 AA-6300/SZ-YB-013	0.01mg/L

四、气象参数

表 4-1 气象参数

监测日期	天气	气温 (°C)	气压(kPa)	风向	风速(m/s)	相对湿度 (%)
6月1日	晴	29.2	99.3	西南	1.1	57
6月17日	晴	31.2	99.2	西南	1.0	56

五、检测结果

表 5-1 上游地表水检测结果

单位: mg/L pH: 无量纲 水温: °C

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表 1 III 类	达标情况
万溶江 (高新区 河段)上 游	6月 1日	水温	23.0	周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2	/
		pH	8.05	6-9	达标
		溶解氧	7.99	≥5	达标
		高锰酸盐指数	1.8	≤6	达标
		化学需氧量	8	≤20	达标
		氨氮	0.150	≤1.0	达标
		总磷	0.15	≤0.2 (湖、库 0.05)	达标
		总氮	0.61	≤1.0 (湖、库以 N 计)	达标
		五日生化需氧量	2.4	≤20	达标
		铅	0.002L	≤0.05	达标
		铜	0.001L	≤1.0	达标
		锌	0.05L	≤1.0	达标
		镉	0.0001L	≤0.005	达标
		砷	0.0003L	≤0.05	达标
		汞	0.00004L	≤0.0001	达标
硒	0.0004L	≤0.01	达标		
氟化物	0.17	≤1.0	达标		

		六价铬	0.004L	≤ 0.05	达标
		挥发酚	0.0003L	≤ 0.005	达标
		氰化物	0.001L	≤ 0.2	达标
		硫化物	0.005L	≤ 0.2	达标
		石油类	0.01L	≤ 0.05	达标
		阴离子表面活性剂	0.05L	≤ 0.2	达标
		*粪大肠菌群	1700	≤ 10000	达标
6月17日		检测项目	检测结果	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表2	达标情况
		*硫酸盐	39.4	≤ 250	达标
		*硝酸盐	1.55	≤ 10	达标
		*氯化物	32.6	≤ 250	达标
		铁	0.03L	≤ 0.3	达标
		锰	0.01L	≤ 0.1	达标

注: 1、粪大肠菌群、硫酸盐、硝酸盐、氯化物的数据由湖南科准检测技术有限公司提供

2、检出结果小于检测方法最低检出限, 用检出限加“L”表示

表 5-2 下游地表水检测结果

单位: mg/L pH: 无量纲 水温: °C

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表 1 III 类	达标情况
万溶江(高新区河段)下游	6月1日	水温	23.7	周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2	/
		pH	7.98	6-9	达标
		溶解氧	7.82	≥5	达标
		高锰酸盐指数	1.9	≤6	达标
		化学需氧量	7	≤20	达标
		氨氮	0.094	≤1.0	达标
		总磷	0.12	≤0.2 (湖、库 0.05)	达标
		总氮	0.42	≤1.0 (湖、库以 N 计)	达标
		五日生化需氧量	2.4	≤20	达标
		铅	0.002L	≤0.05	达标
		铜	0.001L	≤1.0	达标
		锌	0.05L	≤1.0	达标
		镉	0.0001L	≤0.005	达标
		砷	0.0003L	≤0.05	达标
		汞	0.00004L	≤0.0001	达标
		硒	0.0004L	≤0.01	达标
		氟化物	0.18	≤1.0	达标
		六价铬	0.004L	≤0.05	达标
		挥发酚	0.0003L	≤0.005	达标
		氰化物	0.001L	≤0.2	达标
硫化物	0.005L	≤0.2	达标		
石油类	0.01L	≤0.05	达标		

报告编号: BG210625GX130

6月17日	阴离子表面活性剂	0.05L	≤ 0.2	达标
	*粪大肠菌群	1300	≤ 10000	达标
	检测项目	检测结果	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表2	
	*硫酸盐	34.2	≤ 250	达标
	*硝酸盐	1.65	≤ 10	达标
	*氯化物	33.5	≤ 250	达标
	铁	0.03L	≤ 0.3	达标
	锰	0.01L	≤ 0.1	达标

注: 1、粪大肠菌群、硫酸盐、硝酸盐、氯化物的数据由湖南科准检测技术有限公司提供

2、检出结果小于检测方法最低检出限, 用检出限加“L”表示

编

制: 李璇

审

核: 何杰

签

发: 胡凯华

签发日期: 2021年6月25日

监测点位图

